

Описание товара Пароконвектомат UnoX XEVC-0711-EPR



Описание

- Пароконвектомат UnoX XEVC-0711-EPR – высокотехнологичное оборудование профессиональных кухонь, оснащенное различными режимами и программируемыми процессами готовки, управлением конвекцией в камере, пароувлажнением и автоматической мойкой. □ Особенности модели:
- Maxi™ – технология управления климатом в камере:
- приготовление с регулируемым влагосодержанием (пар, сухой/влажный воздух);
- Maxi™ – готовка с контролируемым отводом влаги и форсированное влагоудаление;
- режимы, задаваемые вручную – конвекция, пар (10...20 % и 30...90%) + конвекция, 100 % пар, сухой воздух, технология Delta T с термозондом;
- технология MIND.Maps™ – программирование (процесс приготовления из бесконечных шагов в одно касание), хранение до 256 пользовательских программ, присвоение сохраненной программе имени/изображения;
- воздухораспределение в камере по технологии AIR.Maxi™;
- реверс, 2 программируемые скорости, 2 полустатических режима;
- энергосбережение и безопасность – Protek.SAFE™;
- прохладное стекло двери, автостоп вентиляторов при открытии двери, выделяемая мощность соответствует процессу и загрузке;
- автомойка – Rotor.KLEAN™;
- 4 программы стирки, контроль наличия моющих средств и воды, встроенный бак для моющего средства;
- вспомогательные функции:
- предварительный нагрев, термостатирование, визуализация параметров влажности, истинного времени, таймера обратного отсчета, температуры зонда, скорости вращения вентилятора;
- самодиагностика;

- шаг между уровнями – 67 мм;
- LINK – допускает установку в 2 яруса (колонна).
- Стандартная комплектация:
- корпус облегченной конструкции;
- камера – AISI 304;
- нержавеющие направляющие;
- герметичная панель управления MASTER.Touch;
- два реверсивных вентилятора;
- распашная, со съёмным внутренним стеклом дверка, петли – самосмазывающийся технополимер, блокировка самопроизвольного открытия (60°, 120°, 180°), перенавешиваемая, патент компании;
- микропереключатель двери;
- теплоизоляция камеры;
- LED-подсветка;
- замок из углеродного волокна;
- поддон сбора жира/соков.
- Важно! Аксессуары и печи разных серий Unox не стыкуются друг с другом.

Характеристики

Исполнение двери	стеклянная распашная
Количество уровней	7
Температурный диапазон	30...+250
Тип подключения	электрический
Тип пароувлажнения	инжекторный
Напряжение	380 В
Размер гастроемкостей	GN1/1
Марка стали	AISI 304
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Подсветка	есть
Высота, мм	843 мм
Длина, мм	750 мм
Мощность, кВт	11.7 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.