

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Kentatsu KSZS35HFAN1 / KSUR35HFAN1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnyy-konditsioner-kentatsu-kszs35hfan1-ksur35hfan1>



Описание

- Кассетный кондиционер Kentatsu KSZS35HFAN1 / KSUR35HFAN1 - идеальное решение для небольших квартир и маленьких офисов, где особое внимание уделяется интерьеру.
- Компактный внутренний блок кондиционера 600х600 мм легко монтируется в пространстве подвесного потолка.
- С помощью четырехсторонней подачи воздуха кондиционер может быстро и равномерно распределить охлажденный воздух по всей площади.
- кондиционер направляет воздух вниз, не загрязняя тем самым потолок, оставляя чистый потолок.
- Наличие двух различных фильтров позволит устранить в помещении различные загрязнения, такие как пыль, шерсть, бактерии, вирусы и пыльцу, находящиеся в воздухе.
- С помощью функции самодиагностики при обнаружении неисправности включится мигание индикатора на панели внутреннего блока и предотвратит поломку кондиционера.
- Кассетная сплит система Kentatsu KSZS35HFAN1 / KSUR35HFAN1 особенности:
- Компактный внутренний блок размером 600х600 легко монтируется в стандартной ячейке подвесного потолка.
- Простота управления и обслуживания, оптимальный набор функций и режимов.

- Декоративная панель KPU65-D обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу, что дает быстрые и эффективные охлаждение и нагрев, а также высокий уровень комфорта пользователя.
- Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов.
- Самодиагностика и автоматическая защита кондиционера с помощью встроенного микропроцессора, который при обнаружении неисправности включит мигание индикатора на панели внутреннего блока и предотвратит поломку кондиционера.
- Автоматический перезапуск
- возвращает кондиционер после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вмешательства пользователя.
- Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние и перепад высот между блоками до 25 и 15 м, в зависимости от модели Рекомендуемая площадь помещения:
- 35 - 40 м² кв.метров.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	8 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.