

Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Roda RUI-3M21BB



Описание

Наружный блок для мульти сплит-систем модели Roda RUI-3M21BB предназначен для обогрева и охлаждения помещений с небольшой площадью, поэтому отлично подойдет для установки в жилых домах и офисах. Прибор укомплектован мощным двигателем, поэтому характеризуется высокой производительностью работы. Устройство потребляет небольшое количество энергии и работает практически бесшумно.

Особенности и преимущества:

- Широкий диапазон производительности.
- DC- инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами.
- Длина трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 25 до 35 м, суммарная длина от 40 до 80 м.

Характеристики

Страна	Германия
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	60
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	6,1
Обогрев, кВт	6,7

Потребление при охлаждении, кВт	1.2
Потребление при обогреве, кВт	1.78
Охлаждающая способность, тыс btu	21
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+50
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	60
Макс. длина трассы 1-го блока, м	30
Мах кол-во комнат	3
Мах расход воздуха, м3/час	2700
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Гарантия	5 лет
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.