

# Описание товара Настенный газовый котел Baltur

## TESIS 28 A



### Описание

Настенный газовый котел Baltur TESIS 28 A - подходит для отопления и использования горячей воды. Двухконтурный Baltur оснащен безопасной системой сжигания газа. Дизайн котлов разработан в знаменитой студии GiugiaroDesign, расположенной в Италии. Такой внешний вид подчеркивает благородное происхождение.

### **Особенности Baltur TESIS 28 A:**

- Микропроцессорная система управления с входами, выходами и аварийным оповещением.
- Электронная система обеспечивает точное управление мощностью во время отопления и ГВС.
- Электронное зажигание с контролем уровня пламени и ионизацией. Легкое автоматическое зажигание.
- Встроенный регулятор газового давления.
- Способность электронного управления максимальной и минимальной производительности через регулирование мощности аппарата.
- Кнопка запуска и выключения котла, летний / зимний режимы, кнопка RESET для перезагрузки во время не исправного состояния, система регулирования нагрева и подготовки воды.
- Контроллер NTC для управления температурой воды в ГВС и отопительной систем.
- Автоматический байпас отопительного контура.
- Расширительный бачок отопительного контура.
- Кран для подачи воды в отопительную систему.
- Качественный манометр для визуального контроля значения давления.
- Насос для циркуляции теплоносителя и трех ходовой клапан защищаются от заклинивания.
- Функция перекрытия подачи газового топлива в системе горения и ионизации при погасании пламени.
- Гидравлический датчик управляет напором поступающей воды в отопительном режиме.

- Ограничитель термостата позволяет контролировать перегрев котла в отопительном режиме.
- Датчик дыма, который ведет контроль работы вентилятора и системы газоудаления.
- Клапан предохранения 3 бар, находится в отопительном контуре.
- Система защиты от замерзания в зимнее время года.

## **Характеристики**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип котла                                    | газовый           |
| Камера сгорания                              | открытая          |
| Вид топлива                                  | Природный газ     |
| КПД %                                        | 90.1              |
| Страна производителя                         | Италия            |
| Конденсационный                              | Нет               |
| Материал первичного теплообменника           | медь              |
| Материал вторичного теплообменника           | нержавеющая сталь |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                |
| Встроенный расширительный бак                | Да                |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.99              |
| Температура теплоносителя, °C                | 35 — 80           |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 35 — 60           |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 6                 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                 |
| Электропитание                               | 220-240/1/50      |
| Гарантийный срок                             | 2 года            |
| Габаритный размер                            | 700x400x300 мм    |
| Диаметр дымохода                             | 140 мм            |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2               |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4               |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4               |
| Цвет                                         | белый             |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 280 кв. м.        |
| Способ установки                             | Настенный         |
| Установка                                    | Настенная         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.