

Описание товара Настенный электрический котел

РусНИТ-209М



Описание

- РусНИТ-209 М – это современная модель электрокотла, разработанная для отопления небольших помещений, площадью до 50 квадратных метров.
- Устройство оснащено современной системой управления с простым и понятным интерфейсом.
- Работа осуществляется от сети электричества.
- Нагревательные элементы устойчивы к образованию ржавчины.
- Для повышения эффективности работы допускается использование циркуляционного насоса.

Характеристики

Тип котла	электрический
Камера сгорания	открытая
Установка	настенная
КПД %	99
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	0.88
Расход природного газа куб. м/час	1.36

Номинальное давление природного газа, мбар	17.64
Температура теплоносителя, С	35 — 85
Температура в контуре ГВС, С	35 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, комнатный термостат
Защита	защита от перегрева
Патрубок подключения контура ГВС	1
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	1/2
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Цвет	белый
Габаритный размер	320 x 500 x 210 мм
Диаметр дымохода	110 мм
Тепловая нагрузка	19 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	4
Отапливаемая площадь, кв.м.	90 кв. м.
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.