

Описание товара Электрический настенный котел

ЭВАН С2 30



Описание

Купить настенный электроотопительный котел ЭВАН С2 30 – это усовершенствованная версия популярной модели С1. Котел стал более компактным и получил меньший вес за счет улучшенной внутренней компоновки. В моделях от 3 до 9 кВт появилась возможность универсального подключения к сетям 220/380 В. ЭВАН С2 предназначен для отопления дач, частных домов, небольших торговых и складских помещений. Может быть использован в качестве как основного, так и резервного источника тепла.

Котел представляет собой моноблок, объединяющий котел и пульт управления в едином корпусе.

Требуемая температура теплоносителя в котле устанавливается встроенным термостатом путем плавной регулировки от 30 до 85 градусов. Кроме того, предусмотрена возможность подключения внешнего термостата, при помощи которого можно регулировать температуру воздуха в помещении. В качестве внешнего термостата может быть использован модуль дистанционного управления котлом GSM/Wi-Fi-Climatе, который позволяет регулировать температуру в помещении на расстоянии, управлять работой котла и контролировать его исправность.

Для обеспечения безопасности при нагреве до заданной температуры теплоносителя терморегулятор отключает котел и включает его снова после снижения температуры ниже заданной. Для дополнительной защиты от перегрева приборы оснащены самовозвратным аварийным термовыключателем, который, в случае выхода из строя основного терморегулятора отключает котел при достижении теплоносителем температуры 92 градуса.

ТЭНы котла ЭВАН С2, как и всех без исключения электродов ЭВАН, сделаны из нержавеющей стали, что повышает срок их службы. Кроме того, в котлах ЭВАН С2 реализована блочная конструкция ТЭН на резьбовом соединении, что позволяет существенно упростить его замену.

Для работы в системах с принудительной циркуляцией электроотопительный котел ЭВАН С2 имеет колодку для подключения циркуляционного насоса.

Характеристики

Тип котла	электрический
Камера сгорания	закрытая
Установка	настенная
КПД %	99
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.27
Расход природного газа куб. м/час	1.65
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Температура теплоносителя, С	30 — 85
Температура в контуре ГВС, С	35 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения
Защита	защита от перегрева
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	1 ¼
Патрубок подключения газа	3/4

Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	белый
Габаритный размер	250 x 650 x 180 мм
Диаметр дымохода	80 мм
Тепловая нагрузка	17 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	6
Расход основного топлива, кг/час	6.4
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.