

Описание товара Повысительный насос

AquamotoR AR UPA-90 red



Описание

Особенности повысительного насоса AquamotoR AR UPA-90 red:

- Три режима работы;
- Режим AUTO - насос выключается автоматически, когда начинается водоразбор;
- Термозащита;
- Корпус насоса отливается из высококачественных марок чугуна, что снижает уровень шума и позволяет выдерживать высокие нагрузки;
- Встроенный датчик протока;
- Электрическим кабелем (длиной 1.2 м) с заземленной вилкой;
- Ротор электродвигателя насоса во время работы омывается и смазывается перекачиваемой жидкостью;
- Крыльчатка изготовлена из высокопрочного термоустойчивого технополимера, который не подвержен коррозии;
- Вал и корпус роторной части из нержавеющей стали.

Характеристики

Вес, кг	2.75 кг
Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	35
Высота напора	8.5 м
Максимальный напор	8.5 м

Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.1
Повышение давления	да (основная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	6
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 60
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамика
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Габаритный размер	120 × 150 170 мм
Монтажная длина	160 мм
Вес	2.75 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	160 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.