

Описание товара Дренажный насос Unipump SUB

557 P



Описание

Модель **Unipump SUB 407 P** — это дренажный насос, который используется для выкачивания жидкости из затопленных помещений и осушения различных резервуаров. Прибор подходит для работы с чистой, хлорированной и слабозагрязненной водой, поэтому считается практичным и удобным в эксплуатации. Устройство укомплектовано качественным двигателем, который надежно защищен от перегрева.

Особенности дренажных насосов Unipump серии SUB:

- предназначены для отвода сточных дождевых вод, осушения контейнеров, лодок или яхт, откачивания воды из колодцев и шахт, перекачивания чистой или грязной воды (максимальный размер механических включений — 5 мм), воды, содержащей моющие средства, для откачивания воды из плавательных бассейнов, для распыления воды и для обеспечения циркуляции в течение ограниченного промежутка времени
- Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (глубина погружения в перекачиваемую жидкость до 8 метров).
- Напряжение электрической сети, В — $230 \pm 10\%$.
- Глубина включения, см — 20.
- Глубина выключения, см — 10.
- Максимальная температура перекачиваемой среды, °С — +35.
- Минимальная толщина слоя воды, см — 5.
- Кабель H07RNF, 10 метров.
- Насосы отличает низкий уровень шума и низкое энергопотребление.
- Компактные размеры корпуса.
- Долгий срок службы.

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	130
Высота напора	8.5 м
Максимальный напор	8.5 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	7.8
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX8
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Материал корпуса	Пластик
Дополнительная информация	защита от сухого хода, общее количество механических примесей в воде – не более 100 г/куб.м
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 35
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	черный
Вес	6 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	100 мм

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.