

Описание товара Циркуляционный насос Wilo

TOP-RL 25/8,5 EM PN6/10



Описание

Циркуляционный насос Wilo TOP-RL 25/8,5 EM PN6/10 - циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Особенности:

- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °С до +130 °С.
- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Несложная установка благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40)

Характеристики

Вес, кг	10.4 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	120
Высота напора	8.5 м
Максимальный напор	8.5 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная

Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	80 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	7.2
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-20 — 120
Материал корпуса	Чугун
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Габаритный размер	180 × 190 мм
Вес	10.4 кг
Диаметр выходного отверстия	1 1/4"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	7.2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.