

Описание товара Циркуляционный насос

Grundfos UP 20-45 N



Описание

Циркуляционный насос Grundfos UP 20-45 N - обладает 1-фазным электродвигателем, требующим дополнительной защиты.

Особенности Grundfos UP 20-45 N:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, составной, PES/PP.
- Корпус насоса из нержавеющей стали.

Характеристики

Вес, кг	3.6 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	67
Высота напора	4.5 м
Максимальный напор	4.5 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	120 Вт

Пропускная способность, куб. м/час	4
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP42
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-25 — 110
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	центробежный
Цвет	красный
Габаритный размер	138 × 150 151 мм
Монтажная длина	150 мм
Вес	3.6 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	150 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.