

Описание товара Сплит-система

низкотемпературная Север BGS 320 S



Описание

- Сплит-система низкотемпературная Север BGS 320 S – оборудование для обеспечения холодом специальных теплоизолированных камер с предварительно замороженными и упакованными продуктами питания.
- Применяется в складских и рабочих помещениях предприятий торговли, пищевых производствах.
- Особенности модели: конденсатор и испаритель с воздушным охлаждением; вентиляторы установлены за защитными стальными решетками; система расширения хладагента – капиллярная; многофункциональное встроенное электронное управление (контроль параметров машины и температуры в камере; защита вентиляторов и компрессора тепловыми выключателями с автоперезапуском; защита электрических частей сплит-системы монитором напряжения от скачков напряжения, несимметрии фаз; блокировка по давлению (высокому и низкому) с автоперезапуском; оттайка – электрическая, режимы: автоматический (программируемый), ручной; очистка конденсатора – ручная.
- Стандартная комплектация: корпуса наружного и внутреннего блока – листовая оцинкованная сталь, имеющая полимерное покрытие; сплит-система заправлена (фреон, масло); герметичный компрессор поршневого типа; теплообменники – медные трубки с алюминиевым оребрением; соединительные трубки; кабель – 3 м.

Характеристики

Вес, кг	112 кг
Рабочие температуры	-20...-15 °C
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	31 м3

Напряжение	380 В
Тип оттайки	электрическая
Высота в упаковке	1080 мм
Длина в упаковке	1170 мм
Масса в упаковке	179 кг
Ширина в упаковке	1070 мм
Максимальный ток	6 А
Мощность, кВт	1.6 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.