

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos UPS 20-40 130

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-grundfos-ups-20-40-130>



Описание

Циркуляционный насос UPS 20-40, исполнение с уменьшенной монтажной длиной 130 мм фирмы Grundfos является наиболее удачным вариантом для систем отопления и ГВС, так как имеет оптимальные характеристики – компактные размеры и небольшой вес, солидную мощность, отсутствие шума при работе, экономичность, надежность и долговечность.

UPS UPS 20-40 представляет собой одноступенчатый насос с системой «мокрый ротор», горизонтально расположенным валом и термостойким рабочим колесом одностороннего входа. Изоляция ротора от статора герметичной гильзой и постоянное смазывание подшипников перекачиваемой жидкостью позволяют добиться минимализации шума при работе. Устойчивость электродвигателя к блокирующему току снимает необходимость в дополнительной защите. Конструкция позволяет проводить техобслуживание без демонтажа насоса.

Преимущества:

- 3-х скоростной электродвигатель с регулируемой частотой вращения вала;
- Использование высококачественных материалов, таких как, керамические подшипники, обеспечивающие долговечность и стабильность работы, обладающие, по сравнению с ранее

используемыми металлическими деталями, высокой прочностью и малым коэффициентом расширения;

- Простота монтажа и обслуживания;
- Долговечность.

Перекачиваемые среды: насос работает с чистыми, неагрессивными и невязкими жидкостями.

Недопустимо присутствие в воде средних и крупных частиц и волокон.

Область применения: насос UPS 20-40 предназначен для поддержания циркуляции жидкости в отопительных системах и ГВС, в системах «теплый пол» и нагрева воды в плавательных бассейнах.

Ограничения:

- Отклонение напряжения от номинального не более 4%;
- Температура окружающей среды от +1 до +40°C (максимально);
- Рабочая температура от +2 до +110°C;
- Вязкость жидкости не более 1 мм²/с при комнатной температуре.

Характеристики

Вес, кг	2.6 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	45 Вт
Номинальная мощность	25 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун

Дополнительная информация	три скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Цвет	красный
Габаритный размер	12.6 × 13 13см
Монтажная длина	130 мм
Вес	2.6 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	130 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.