

# Описание товара ИБП HIDEN UDC9102-RT



## Описание

- Универсальный ИБП для стоечного и напольного размещения с масштабируемым временем автономной работы. Универсальный корпус Синусоидальный выходной сигнал Двойное преобразование (онлайн топология) ЖК-дисплей с функцией настройки Удаленное администрирование RS-232, USB Защита проводных линий:
- RJ-11, RJ-45 SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция) Сухие контакты (опция) Функция холодного старта для запуска ИБП Возможность замены встроенных АКБ в «горячем» режиме Интеллектуальное управление батареями Функция отключения низкоприоритетной нагрузки при длительной работе от АКБ Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (ЕРО) Возможность выбора режима работы с высоким КПД (ЕСО-режим) Возможность подключения ДГУ

## Характеристики

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Количество фаз                    | Одна                                                     |
| Габариты, мм                      | 440x552,5x86,5                                           |
| КПД не менее, %                   | Двойное преобразование                                   |
| Время переключения на батареи, мс | Сеть на АКБ                                              |
| Масса, кг                         | 21.1                                                     |
| Мощность, ВА                      | 2000                                                     |
| Мощность, кВт                     | 1.8                                                      |
| Разъёмы                           | RS232/USB Порт. Поддержка Windows, Linux, FreeDSB, и пр. |
| Перегрузочная способность         | Токр среды 150% – 5 сек. От сети                         |

|                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение цепи постоянного тока, В            | 48                                                                            |
| Входная частота, Гц                            | 40 – 70                                                                       |
| Диапазон входных напряжений(пределный), В      | 160-300В при полной нагрузке,<br>140-300В при 70%                             |
| Ток заряда, А                                  | 1                                                                             |
| Процент отклонения выходного напряжения, %     | ±1%                                                                           |
| Выходная частота, Гц                           | От сети                                                                       |
| Выходное напряжение, В                         | 200/208/220/230/240                                                           |
| Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч | 9 Ач                                                                          |
| Тип ИБП                                        | On-line                                                                       |
| Количество подключаемых батарей                | 4                                                                             |
| Системы защиты                                 | Короткое замыкание<br>Необслуживаемые,                                        |
| Тип подключаемых аккумуляторов                 | герметизированные,<br>изготовленные по технологии<br>AGM, специальные для ИБП |
| Байпас                                         | Есть                                                                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.