

Описание товара Кондиционер Tosot T24H-SNa/I / T24H-SNa/O



Описание

- Сплит-система □ Tosot T24H-SNa/I / T24H-SNa/O □ - двухцветное исполнение, четкие геометрические формы, простота и оригинальность внешнего вида — яркие акценты серии NATAL.
- Внутренний блок отличается своими компактными размерами.
- Ширина корпуса минимальна в сравнении с любым кондиционером TOSOT для дома, а по толщине NATAL уступает лишь ультратонкому U-Grace.
- Сплит-системы серии NATAL могут быть оснащены низкотемпературными комплектами WHITE FROST или BLACK FROST, обеспечивающими работу кондиционеров в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -30°C или до -43°C соответственно.
- Идеальное решение по охлаждению в зимнее время года при крайне низких температурах наружного воздуха.
- Особенности Tosot T24H-SNa/I / T24H-SNa/O Привлекательный дизайн. □ Для оборудования характерны четкие линии, лаконичное оформление в двух цветах и небольшие габариты, за счет чего сплит система гармонично впишется в интерьер.
- Надежный компрессор постоянной производительности
- Информативный LED-дисплей с возможностью отключения подсветки с пульта управления
Единая компоновка задней панели и ванночки для сбора конденсата
Управление воздушным потоком в 4 направлениях
Удобство использования автоматического режима, при активации которого кондиционер анализирует текущую температуру в помещении и самостоятельно выбирает необходимые параметры работы.
- Диагностика проводится каждые 30 секунд.
- Блок включается в работу в режиме охлаждения, если температура в помещении выше 26 °C, в режиме обогрева — если температура ниже 20 °C, и в режиме вентиляции — в диапазоне от 20 до 26 °C
Эффективная защита от образования наледи:

- каждые 50 минут включается автоматический процесс оттаивания, а при первых признаках появления льда включается разморозка.
- Функция автоочистки, не позволяющая скапливаться внутри влаги и образовываться плесени.
- Безопасность для здоровья.
- Кондиционер оборудован продуманной системой, состоящей из угольных, фотокаталитических, серебряных и антибактериальных фильтров, благодаря чему очищают воздух в помещении от 99% опасных микробов.
- Продолжительный срок службы.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	6.15 кВт
Мощность обогрева	6.7 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.915 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.856 кВт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	49
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Воздухообмен, м³/час	600 — 900

Габаритный размер (внутреннего блока)	97х30х 22.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	91.3х68х 37.8см
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	13.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.