

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-50TBV / SOB-50VB

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-sakata-sib-50tbv-sob-50vb>



Описание

Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-50TBV / SOB-50VB — это интеллектуальный универсальный кондиционер, предназначенный для использования на различных объектах, где нет возможности установить систему скрытого типа в межпотолочном пространстве, а настенные модели будут недостаточно эффективны. Рассматриваемая модель имеет широкую функциональную комплектацию и оборудована системой разморозки.

Sakata представляет серию полупромышленных кондиционеров SemiPRO, которая включает в себя модели различных типов, предназначенные как для скрытого, так и для открытого монтажа в помещениях административного, производственного и практически любого другого типа. Компания позаботилась о надежности оборудования – каждое представленное устройство было выполнено из прочных и безопасных материалов.

Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-50TBV / SOB-50VB особенности:

- Каталитический фильтр
- Автоматический режим вращения вентилятора
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру

во всем помещении

- Ручная регулировка заслонок в горизонтальной плоскости
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- LED-дисплей на внутреннем блоке для индикации текущих режимов и настроек
- Авторазморозка - интеллектуальная система защиты теплообменника наружного блока от обмерзания
- Индикатор работы компрессора
- Моющийся фильтр

Рекомендуемая площадь помещения 45-50 кв. метров

Характеристики

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Обогрев, кВт | 5,57 |
| Воздухообмен, м3/ч | 1300 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Площадь, м2 | 50 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | E/C |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Мах длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Хладагент | R410A |
| Режим осушения | Да |
| Тип установки | Универсальный |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.