

## Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Кондиционер Mdv MDSAF-09HRN1/MDOAF-09HN1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_mdv\\_mdsaf\\_09hrn1\\_mdoaf\\_09hn1-91272006](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_mdv_mdsaf_09hrn1_mdoaf_09hn1-91272006)



### Описание

- Кондиционер MDV MDSAF-09HRN1 / MDOAF-09HN1 - выполнен в современном дизайне и оснащена системой равномерного распределения воздуха, поэтому не вызывает появление сквозняков.
- Прибор работает в режиме обогрева и охлаждения воздуха и практически не создает шума.
- Устройство включает в комплектацию качественные фильтры очистки и подходит для установки детских комнатах.
- Настенные неинверторные сплит-системы MDV серии Forest оснащены функцией температурной компенсации, которая обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещений.
- Приборы укомплектованы качественными фильтрами очистки, поэтому успешно удаляют из воздуха пыль, частицы грязи и бактерии.
- Все модели из серии оснащены системой самодиагностики и работают практически бесшумно.
- Особенности  MDV MDSAF-09HRN1 / MDOAF-09HN1 :
- ночной режим, режим Auto, режим Turbo, низкий уровень шума, светодиодный дисплей, легкомоющаяся панель, независимое осушение, wi-fi управление (опция), проводной пульт управления (опция), два варианта присоединения трубопровода, удобное подключение

электропроводки, защитная крышка присоединительных патрубков, влагоотталкивающее алюминиевое оребрение, медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы, многосекционный испаритель, «теплый пуск», функция самодиагностики и обнаружения утечки хладагента, Автоматический перезапуск

## **Характеристики**

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.6
Обогрев, кВт	2.78
Потребление при охлаждении, кВт	0.821
Потребление при обогреве, кВт	0.771
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	452
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	3.7
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.