

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Lamborghini ERA F 32 B 60

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy_gazovyy_kotel_lamborghini_era_f_32_b_60



Описание

- Отопительное оборудование Lamborghini ERA F 32 B M 60 сочетает в себе три главных качества:
- исходный материал проверенный временем, новые технологии и высокий уровень безопасности.
- Главная особенность аппарата уменьшенные размеры, ограниченные весом и фронтально удобным расположением элементов.
- Благодаря этому осуществляется быстрая и качественная установка котла, а сам процесс обслуживания предельно прост.
- Прекрасно совмещается с другими дополнительными конструкциями.
- Встроенный теплообменник обладает высоким КПД.
- Технические возможности и главные особенности Lamborghini ERA F 32 B M 60 :
- Исходный материал для производства чугуна Быстрая кнопка переключения вкл/выкл
Комфортное техническое обслуживание Простейшее техническое обслуживание КПД составляет 90% Бойлер покрыт плотным слоем полистироловой теплоизоляции
Высокоэффективная звукоизоляция Секции располагаются поперек Нержавеющая атмосферная горелка Комфортная панель регулирования Электронное зажигание котла Высококачественный

ионизационный контроль пламени Превосходная степень производительности по ГВС Для системы отопления предусмотрен 10-ти литровый расширительный бак Для системы ГВС предусмотрен 2-х литровый расширительный бак Автоматизированный воздухоудалитель Постоянная электронная модуляция пламени

Характеристики

Вес, кг	179 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	92.5
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	34.9 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный бойлер	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.73
Расход природного газа куб. м/час	3.69
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	30 — 95
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени

Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	80x85x60см
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Способ установки	Напольный
Страна сборки	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.