

Описание товара Роликовый запайщик FRM-810III



Описание

- FRM-810III представляет собой горизонтальный роликовый запайщик пакетов, оборудованный датирующим механизмом на твердых чернилах, и установленный на специальную подставку на колесах, благодаря чему запайщик легко перемещать с места на место
- Запайка осуществляется в непрерывном режиме
- Конвейер движется слева направо
- На него одновременно помещается три-четыре пакета массой до 1 кг, общий вес не должен превышать 3 кг, это обеспечивает максимальный срок эксплуатации оборудования
- Устройство для запайки пакетов оборудовано электронным температурным контроллером, позволяющим очень точно ловить необходимую температуру запайки
- Специальное механическое реле служит для регулировки скорости движения конвейера
- Комбинируя эти два параметра можно добиться наилучшего качества запайки, и запаивать самые разнообразные материалы, в том числе особо плотные, запыленные материалы и пр
- Прочный корпус из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы роликового запайщика пакетов
- Все внутренние механизмы запайщика, в том числе шестерни, передаточные механизмы и др
- изготовлены из металла, а не из пластика, как у большинства запайщиков других производителей
- Технические параметры FRM-810III

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	50
Мощность запайки (Вт)	300*2

Ширина запайки (мм)	10
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Температурный диапазон (□)	0-300
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм)	10-40
Размер конвейера (Д×Ш) (мм)	950*180
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	950*550*900
Вес нетто (кг)	55

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.