

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## STEELSUN InOT 500



### Описание

Принцип работы водонагревателя с косвенным нагревом заключается во взаимосвязи с другим отопительным источником, чаще всего с газовым котлом посредством циркуляции отопительной воды через теплообменник (змеевик) водонагревателя для нагрева водопроводной воды для бытовых нужд. □ Во время повышенного отбора ТТВ резервуары нагревают воду постоянно и работают соответствующим образом как проточные водонагреватели. Преимущества водонагревателя с косвенным нагревом: Стальной эмалированный бак Простая установка и присоединение к источнику отопительной воды Нержавеющие и эмалированные стальные резервуары обеспечивают все гигиенические требования к качеству ТТВ Встроенный магниевый анодный штوك продлевает срок службы бака, т. е. защищает его от коррозии Качественная полиуретановая изоляция обеспечивает минимальные потери тепла Возможность регулировки температуры до 90С Присоединение нескольких точек водоразбора У моделей с двумя теплообменниками возможность использования двух источников нагрева или при объединении теплообменников их поверхность удваивается Сигнализация работы водонагревателя Точный контроль температуры ТТВ Возможность рециркуляции.

### Характеристики

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Тип водонагревателя  | Накопительный    |
| Способ нагрева       | Косвенный нагрев |
| Страна производителя | Турция           |
| Страна сборки        | Турция           |
| Цвет                 | белый            |
| Вид бака             | Цилиндрический   |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Способ монтажа                    | напольный     |
| Температура горячей воды макс. °С | 90            |
| Давление на входе, атм            | — 7           |
| Защитный анод                     | магниевый     |
| Количество анодов                 | 1             |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 3/4"          |
| Гарантийный срок                  | 5 года        |
| Длина                             | 70 см         |
| Ширина                            | 70 см         |
| Высота                            | 191 см        |
| Вес                               | 196 кг        |
| Защита                            | STEELSUN InOT |
| Объем бака, л                     | 500 л         |
| Способ установки                  | Вертикально   |
| Подводка                          | Верхняя       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.