

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: CELSIOR - Торговое холодильное оборудование

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnoe-i-pishchevoe-oborudovanie/celsior_torgovoe_kholodilnoe_oborudovanie



Описание

О компании

Компания Carrier является крупнейшим производителем систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха а также холодильного оборудования. Carrier входит в состав корпорации United Technologies UTC. Сегодня компания Carrier поставляет свою продукцию в 145 стран мира, сочетая огромный опыт с отличной качеством обслуживания.

Новая линейка торгового холодильного оборудования Carrier Celsius уже успешно используется такими торговыми сетями как "Ашан", "Карфур", "Воллмарт", "Метро" и др. Carrier Celsius включает в себя оборудования со встроенным холодильным агрегатом и оборудованием с выносным холодноснабжением.

В линейку входят прилавки самообслуживания, холодильные горки, бонеты, комбинированные шкафы-бонеты, горки для магазинов товаров первой необходимости. Такой ассортимент позволяет полностью оснастить магазин любого формата.

Основной задачей при разработке новой серии Celsius стала экономия электроэнергии при

эксплуатации оборудования на объектах. Эта задача была успешно решена инженерами Carrier. Так, в серии Celsius применяется высокоэффективный вентилятор ESM, энергосберегающая способность которого повышена на 55%, а срок эксплуатации увеличен в 2 раза по сравнению с обычными вентиляторами. Еще одним решением в энергосбережении стало использование испарителя TC-COIL. Часть сконденсировавшейся влаги удаляется из испарителя, не успев заморознуть, что снижает энергопотребление, т.к. холод не расходуется на заморозку влаги. При этом установка дополнительного оборудования не требуется, а мощный поток воздуха и пониженное выделение тепла уменьшают затраты энергии.

Дизайн оборудования разработан в европейском стиле, с максимальной видимостью выкладки. Боковые стенки холодильных горок также сделаны прозрачными для лучшей видимости товара. Низкотемпературные и среднетемпературные шкафы оснащены дверцами с тройным остеклением, что обеспечивает отсутствие запотевания.

Оборудование серии Celsius можно оснастить множеством дополнительных и удобных аксессуаров и опция, таких как ночные шторы для горок, ценникодержатели с ограничителями товара на полке, установка подсветки в канале для холодильных горок.

По желанию заказчика оборудование может поставляться в любом цветовом исполнении. линейка Celsius может быть использована в магазинах любых форматов, как супермаркетов, так и формата "магазин у дома".

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес нетто, кг	Габаритные размеры, мм	Хладагент в 20/40	Количество контейнерах
ZKO.3WR	-2-2/0-5	0.163	1.13	150	1330*1252*871	R134A	8/18
ZKO.5WR	-2-2/0-5	0.325	2.25	340	2580*1252*871	R134A	4/8

Выкладка на льду

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес нетто, кг	Габаритные размеры, мм
ZKO.4WS	-5-0	0.247	1.69	200	1330*1252*871
ZKO.5WS	-5-0	0.320	2.25	275	2580*1252*871

Горка

Температурный диапазон: 0/+8

Размеры :

- Высота : 1910 мм
- Глубина : 785 мм
- Длина : 1250/1875/2500 (Боковая стенка толщиной:30mm*2)

Фитинги и аксессуары :

- 300/350 мм 4 уровня полок
- Ночная шторка
- Ценникодержатель с ограничителем товара на полках
- Подсветка в канале
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Европейский стиль.
- Высокоэффективный испаритель, уникальная воздушная завеса и
- высокоэффективный спиральный компрессор для повышенного
- энергосбережения.
- Прозрачные боковые стенки обеспечивают лучшую видимость
- выкладываемого товара;
- Передвижная холодильная горка;
- Производится по стандарту EN441;
- Встроенный агрегат с подключением 220 В.

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес нетто, кг	Габаритные размеры, мм	Хладагент	Количество в 20/40 контейнерах
LD09205ME	2-8	0.49	1.4	200	997*785*1910	R404A	10/21
LD12205ME	2-8	0.68	1.9	220	1310*785*1910	R404A	10/21
LD18205M	2-8	1.02	2.8	280	1935*785*1910	R404A	6/13
LD25205M	2-8	1.36	3.8	350	2560*785*1910	R404A	4/8

Холодильник для вывески мяса (встройка)

Модель : GB1.68A

Температурный диапазон: -2-5°C

Контроллер : Danfoss

Размеры :

- Высота : 2290 мм
- Глубина : 750 мм
- Длина : 1880 мм

Особенности:

- Две стеклянные дверцы с обогревом;
- Горизонтальное исполнение компрессора наверху модуля;
- Внутренняя подсветка;
- Подключение 220В/50Гц;
- Емкость вывешивания товара 250 кг;

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Габаритные размеры, мм
GB1.68A	-2-5	1.68	1880*750*2290

Низкотемпературный шкаф со встроенным агрегатом

Температурный диапазон: -18 и ниже

Размеры :

- Высота : 1910 мм
- Глубина : 815 мм
- Длина : 1350 мм (Толщина боковой стенки: 50мм*2)

Фитинги и аксессуары :

- 348 мм 5 уровней полок
- Ценникодержатели с ограничителями товара на полках
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Эффективная система с кипением –32С, обеспечивающая лучшее
- сохранение энергии;
- Тройные стеклянные дверцы обеспечивающие отсутствие запотевания;
- Передвижной холодильник;
- Производится по стандарту EN441;
- Встроенный агрегат с подключением 220 В.

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Хладагент	Габаритные размеры, мм
LD12205LB	-18 и ниже	0.710	R404A	1350*815*1910

Среднетемпературный шкаф

Модель : LD12/18205MB

Температурный диапазон: 0-5

Размеры :

- Высота : 1910 мм
- Глубина : 815 мм
- Длина : 1310/1935 мм (Толщина боковой стенки:30mm*2)

Фитинги и аксессуары :

- 348 мм 4 ряда полок
- Ценникодержатели с ограничителями товара на полки
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Эффективная система с кипением –8С обеспечивающая лучшее сохранение энергии ;
- Тройные стеклянные дверцы обеспечивающие отсутствие запотевания;
- Передвижной холодильник;
- Производится по стандарту EN441;
- Встроенный агрегат с подключением 220 В.

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес нетто, кг	Габаритные размеры, мм	Хладагент	Количество в 40 контейнерах
LD12205MB	2-8	0.8	1.74	270	1310*815*1910	R404A	10/21
LD18205MB	2-8	1.2	2.61	380	1935*815*1910	R404A	6/13

Низкотемпературная бонета

Модель :SD-818G

Температурный диапазон: -18 и ниже

Управление :

- механический термостат

Фитинги и аксессуары :

- Стеклянные и глухие крышки
- Ценникодержатели
- Проволочные делители и корзины (опционально)

Особенности:

- Эффективная система с высокой температурой кипения, обеспечивающая лучшее сохранение энергии ;
- Новый тонкий бампер, защищающий модуль от ударов;
- Гомогенная технология вспенивания для хорошей теплоизоляции;
- Производится по стандарту EN441;
- Встроенный агрегат с подключением 220 В.

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Габаритные размеры, мм	Хладагент	Количество в 20/40 контейнерах
SD-818G	-18 и ниже	0.8	2200*830*830	R404A	12/24

Выносное торговое холодильное оборудование

Холодильная горка высотой 2000 (Advanza)

Модель: AMAD/ М * 205

Температура: 0 / 5, -2 / 2 ° С

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 2000 мм
- Глубина: 1100 мм

- Длина: 3750/2500/1875

Фитинги и аксессуары:

- 450/500 мм 4 уровня полок
- 4 подсвеченных уровня
- Ночная шторка
- Ценникодержатель с ограничителем товара на полках
- Подсветка в канале
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Европейский стиль витрины для лучшей видимости выкладываемых продуктов.
- Эффективная система с кипением -7°C , обеспечивающая лучшее сохранение энергии.

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Холодопотребление, Вт
AMAD18205	2-8	1.608	5.02	1875*1100*2000	2633
AMAD25205	2-8	2.112	6.82	2500*1100*2000	3510
AMAD37205	2-8	3.216	10.04	3750*1100*2000	5265
AMAM18205	-2~2	1.608	5.02	1875*1100*2000	2664
AMAM25205	-2~2	2.112	6.82	2500*1100*2000	3555
AMAM37205	-2~2	3.216	10.04	3750*1100*2000	5337

Холодильная горка высотой 2200 (Advanza)

Модель: AMAD/ M * 225

Температура: 0 /+ 5, -2 / 2 ° С

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 2200 мм
- Глубина: 1100 мм
- Длина: 3750/2500/1875

Фитинги и аксессуары:

- 450/500 мм 5 уровней полок
- 5 подсвеченных уровней
- Ночная шторка
- Ценникодержатель с ограничителем товара на полках
- Подсветка в канале
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Европейский стиль витрины для лучшей видимости выкладываемых продуктов
- Эффективная система с кипением -7°C , обеспечивающая лучшее сохранение энергии

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Холодопотребление, Вт
AMAD18225	2-8	1.808	5.52	1875*1100*2200	2820
AMAD25225	2-8	2.612	7.52	2500*1100*2200	3790
AMAD37225	2-8	3.716	11.1	3750*1100*2200	5640
AMAM18225	-2~2	1.808	5.52	1875*1100*2200	2970
AMAM25225	-2~2	2.612	7.52	2500*1100*2200	3915
AMAM37225	-2~2	3.716	11.1	3750*1100*2200	5873

Холодильная горка высотой 2000 (Advanza, 350мм высота фронта)

Модель: AMAD/ M * 203

Температура: 0 /+ 5, -2 / 2 ° С

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 2000 мм
- Глубина: 1100 мм
- Длина: 3750/2500/1875

Фитинги и аксессуары:

- 450/500 мм 4 уровня полок
- 4 подсвеченных уровня
- Ночная шторка

- Ценникодержатель с ограничителем товара на полках
- Подсветка в канале
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Европейский стиль витрины для лучшей видимости выкладываемых продуктов
- Эффективная система с кипением -7°C , обеспечивающая лучшее сохранение энергии

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Холодопотребление, Вт
AMAD18203	2-8	1.608	5.02	1875*1100*2000	2936
AMAD25203	2-8	2.112	6.82	2500*1100*2000	3915
AMAD37203	2-8	3.216	10.04	3750*1100*2000	5873
AMAM18203	-2~2	1.608	5.02	1875*1100*2000	2970
AMAM25203	-2~2	2.112	6.82	2500*1100*2000	3960
AMAM37203	-2~2	3.216	10.04	3750*1100*2000	5940

Холодильная горка высотой 2200 (Advanza, 350мм высота фронта)

Модель: AMAD/ М * 223

Температура: 0 /+ 5, -2 / 2 ° С

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 2200 мм
- Глубина: 1100 мм
- Длина: 3750/2500/1875

Фитинги и аксессуары:

- 450/500 мм 5 уровней полок
- 5 подсвеченных уровней
- Ночная шторка
- Ценникодержатель с ограничителем товара на полках
- Подсветка в канале
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Европейский стиль витрины для лучшей видимости выкладываемых продуктов.
- Эффективная система с кипением -7°C , обеспечивающая лучшее сохранение энергии

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Холодопотребление, Вт
AMAD18223	2-8	1.808	5.52	1875*1100*2200	3029
AMAD25223	2-8	2.612	7.52	2500*1100*2200	4039
AMAD37223	2-8	3.716	11.1	3750*1100*2200	6059
AMAM18223	-2~2	1.808	5.52	1875*1100*2200	3230
AMAM25223	-2~2	2.612	7.52	2500*1100*2200	4307
AMAM37223	-2~2	3.716	11.1	3750*1100*2200	6460

Минигорка Advanza

Модель: AMAD**155/AMAM**155

Температура : $2/+8^{\circ}\text{C}/-2-2^{\circ}\text{C}$

Управление:

- Цифровой термостат

Размеры:

- Высота: 1500 mm
- Глубина: 1080 mm
- Доина: 3750/2500/2040/1875mm

Фитинги и Аксессуары:

- 300/350/450 mm 3 уровня
- Ночная шторка (опционально)
- Ценникодержатель с ограничителем товара на полках
- Подсветка в канале
- Регулируемая нижняя решетка (опционально)
- Проволочный делитель (опционально)

Особенности:

- Современный дизайн подходит для большинства ритейлеров.

- Дизайн разработан с учетом эргономики, каждый стеллаж обеспечивает наилучшую видимость выкладываемых товаров
- Новая тонкая боковая стенка обеспечивает защиту кабинета от возможного повреждения тележками.
- Температура испарения увеличена на 3 градуса, что обеспечивает больше экономии энергии.

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес нетто, кг	Габаритные размеры, мм	Оттайка, Вт	Холодопотребление, Вт
AMAD18155	2-8	0.75	3.94	285	1875*1080*1500 /		1950
AMADCR155	2-8	0.85	4.40	319	2100*1080*1500 /		2100
AMAD25155	2-8	1.0	5.24	380	2500*1080*1500 /		2560
AMAD37155	2-8	1.5	7.88	550	3750*1080*1500 /		3850
AMAM18155	-2-2	0.75	3.94	285	1875*1080*1500	800	2000
AMAMCR155	-2-2	0.85	4.40	319	2100*1080*1500	1080	2150
AMAM25155	-2-2	1.0	5.24	380	2500*1080*1500	1080	2610
AMAM37155	-2-2	1.5	7.88	550	3750*1080*1500	1720	3900
AMADRO155 (Crown case)	0-10	0.8	2.79	228	-	/	2200

Прилавок Advanza

Модель :ASAR**SS/ASAR**DC (1250/1875/2500/3750)

Температура: 0-10

Аксессуары:

- Двойные панорамные стекла на боковой стенке
- Арочная стеклянная крышка
- Белый порошковое покрытие внутри
- Ценникодержатель
- Электрическая оттайка
- Цифровой термостат, Температурный контроль, Таймер оттайки,
- Сигнализация, Система ночного мониторинга

Опции:

- Проволочный делитель
- Регулируемый нижняя решетка (опционально)

Модель	Вид	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Холодопроизводство 0~2 / 2~4 / 4~6
ASAR12SS	Самообслуживание	0~10	0.192	1.13	1250*1205*870	396 / 372 / 336
ASAR18SS	Самообслуживание	0~10	0.287	1.69	1875*1205*870	588 / 552 / 492
ASAR25SS	Самообслуживание	0~10	0.384	2.26	2500*1205*870	792 / 732 / 660
ASAR37SS	Самообслуживание	0~10	0.576	3.39	3750*1205*870	1176 / 1104 / 996
ASAR12DC	Обслуживание продавцом	0~10	0.1921	1.13	1250*1205*1165	396 / 372 / 336
ASAR18DC	Обслуживание продавцом	0~10	0.2873	1.69	1875*1205*1165	588 / 552 / 492
ASAR25DC	Обслуживание продавцом	0~10	0.3842	2.26	2500*1205*1165	792 / 732 / 660
ASAR37DC	Обслуживание продавцом	0~10	0.5763	3.39	3750*1205*1165	1176 / 1104 / 996

Двухобъемная бонета Advanza

Объект: замороженные продукты

Модель: AIW ** 20

Температура: -18/-22 °С

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 890 мм
- Глубина: 1950 мм
- Длина: 3750/2500/торец

Фитинги и Аксессуары:

- Тройные панорамные стекла
- Белое порошковое покрытие внутри
- Ценникодержатель
- 2 Испарителя на модуль
- Регулируемый нижняя решетка (опционально)
- Проволочный делитель (опционально)

- Ночная шторка (опционально)

Особенности:

- Европейский стиль витрины для лучшей видимости выкладываемых продуктов.
- Эффективная система с кипением -32°C , обеспечивающая лучшее сохранение энергии
- Технология оттайки сокращает время размораживания, обеспечивает равномерность температур и предотвращает повреждение продуктов

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Оттайка, Вт	Холодопотребление, Вт
AIW1820	-18 и ниже	0.95	3	350	1875*1950*890	3600	1350
AIW2520	-18 и ниже	1.3	4	450	2500*1950*890	4220	1800
AIW3720	-18 и ниже	1.9	6	650	3750*1950*890	5840	2650
AIW20END	-18 и ниже	0.6	1.43	250	1950*1020*890	2350	800

Двухобъемная бонета Advanza

Модель: AIW**18

Температура: $-18/-22^{\circ}\text{C}$

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 890 мм
- Глубина: 1760 мм
- Длина: 3750/2500

Фитинги и Аксессуары:

- Тройные панорамные стекла
- Белое порошковое покрытие внутри
- Ценникодержатель
- 2 Испарителя на модуль
- Регулируемая нижняя решетка (опционально)
- Проволочный делитель (опционально)
- Ночная шторка (опционально)

Особенности:

- Европейский стиль витрины для лучшей видимости выкладываемых продуктов.
- Эффективная система с кипением –32С обеспечивающая лучшее сохранение энергии
- Технология оттайки сокращает время размораживания, обеспечивает равномерность температур и предотвращает повреждение продуктов

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Оттайка, Вт	Холодопотребление, Вт
AIW1815	-18 и ниже	0.75	2.06	243	1876*1450*890	3060	1050
AIW2515	-18 и ниже	1.0	2.75	325	2500*1450*890	3680	1300
AIW3715	-18 и ниже	1.5	4.13	485	3750*1450*890	6050	2100
AIW15END	-18 и ниже	0.4	0.72	170	1450*1020*890	1320	600
AIW1818	-18 и ниже	0.9	2.63	257	1875*1760*890	3060	1200
AIW2518	-18 и ниже	1.2	3.5	350	2500*1760*890	3680	1600
AIW3718	-18 и ниже	1.8	5.25	510	3750*1760*890	6050	2400
AIW18END	-18 и ниже	0.5	1.12	200	1950*1760*890	1350	600

Однообъемная бонета Advanza

Модель: AIS**10

Температура: -18/-22°C

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 890 мм
- Глубина: 1020 мм
- Длина: 3750/2500/1875

Фитинги и Аксессуары :

- Тройные панорамные стекла
- Белое порошковое покрытие внутри
- Ценникодержатель
- Регулируемая нижняя решетка (опционально)
- Проволочный делитель (опционально)

- Ночная шторка (опционально)

Особенности:

- Европейский дизайн,
- Эффективная система с кипением -32°C , обеспечивающая лучшее сохранение энергии
Технология
- оттайки сокращает время размораживания, обеспечивает равномерность температур и предотвращает повреждение продуктов

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Оттайка, Вт	Холодопотребление, Вт
AIS1810	-18 и ниже	0.40	1.5	360	1875*1020*890	1800	800
AIS2510	-18 и ниже	0.57	2	450	2500*1020*890	2110	1000
AIS3710	-18 и ниже	0.87	3	680	3750*1020*890	2920	1400
AIS2110END	-18 и ниже	0.56	1.7	206	2210*1020*890	2350	900

Шкаф-бонета Advanza

Модель: AIS1811/AIS2511

Температура: $-18/-22^{\circ}\text{C}$

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры :

- Высота : 2060 мм
- Глубина: 1150 мм
- Длина : 1875мм/2500мм

Фитинги и Аксессуары :

- Тройные панорамные стекла
- Белое порошковое покрытие
- Ценникодержатель
- Регулируемая нижняя решетка (опционально)
- Проволочный делитель (опционально)
- Подсветка в канале, вертикальная дверная рама и нижняя канале;

Особенности:

- Европейский дизайн,
- Эффективная система с кипением –32С, обеспечивающая лучшее сохранение энергии
- Технология оттайки сокращает время размораживания, обеспечивает равномерность температур и предотвращает повреждение продуктов
- Предназначен для перевозки в контейнере «спина-к-спине»

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Оттайка, Вт
AIS1811-L3	-18 и ниже	0.42 0.47	0.76 1.54	1875*1150*2060	1400 1600
AIS2511-L4	-18 и ниже	0.58 0.645	1.05 2.13		2500*1150*2060

Низкотемпературный шкаф DB

Модель:DB1.5/2.25L5F

Температура: -18°С и ниже

Особенности:

- Европейский стиль витрины для лучшей видимости выкладываемых продуктов.

Управление:

- Цифровой или механический термостат

Размеры:

- Высота: 2050 мм
- Глубина: 975 мм
- Длина: 2343/1562

Фитинги и Аксессуары:

- 500/580 мм 4 уровня
- Ценникодержатель с ограничителем товара на полках
- Проволочный делитель (опционально)

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Мотор вентилятора, Вт	Оттайка, Вт	Подсветка
DB1.5L5F	-18 и ниже	1.5	3.6	1562*975*2050	4*32	1180	3*58
DB2.25L5F	-18 и ниже	2.25	5.4	2343*975*2050	6*32	1830	4*58

Низкотемпературный шкаф Advanza

Модель: AGDF2D 156/AGDF3D235

Температура: -18°C и ниже

Особенности:

- Современный европейский дизайн витрины от Linde Velando.
- Эффективная система с кипением -28С, обеспечивающая лучшее сохранение энергии

Управление:

- Цифровой термостат

Размеры:

- Высота: 2040 мм
- Глубина: 945 мм
- Длина: 1565/2345

Фитинги и Аксессуары:

- 520 мм 4 уровня полок
- Full plastic divider per door
- Проволочный делитель (опционально)

Модель	Температурный диапазон, С	Объем выкладки, м3	Площадь выкладки, м2	Габаритные размеры, мм	Мотор вентилятора, Вт	Оттайка, Вт	Подсветка
AGDF2D 156	-18 и ниже	1.5	3.6	1565*945*2040	2*17	1760	3*58
AGDF3D 235	-18 и ниже	2.25	5.4	2345*945*2040	3*17	2450	4*58

Характеристики

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.