

Описание товара Насос промывочный Pump

Eliminate 200 PROF V4V



Описание

Установка Pump Eliminate 200 PROF V4V , является профессиональным решением для промывки теплообменников, котлов, бойлеров, отопительного оборудования, водонагревателей и прочего оборудования. Насос PE 200 PROF с ручным реверсом отличается баком большой вместимости. Имеет колесную базу для удобного перемещения установки. Имеет возможность переключения направления потока что повышает эффективность промывочного процесса. Подойдет сервисным организациям и небольшим обслуживающим компаниям. Оптимальное решение для обслуживания теплообменников в МКД и очистки промышленного отопительного оборудования

Технический паспорт

Преимущества насоса Pump Eliminate 200 PROF

Простота и удобство эксплуатации;

Универсальность использования (установки предназначены для промывки и удаления отложений не только в теплообменниках, но и системах отопления, котлах, водонагревателях, бойлерах, системах горячего водоснабжения);

Устойчивость к химически активным веществам;

Увеличенный бак;

Удобная широкая горловина для залива и слива реагентов

Колесная база для перемещения установки

Конструкция установки Pump Eliminate 200 PROF

Насос состоит из: бака, в который заливают раствор реагента, циркуляционного насоса, переключателя направления потока - реверса соединительных шлангов.

Промывка теплообменника бустером

Шланги подключают в систему для создания замкнутого контура;

Готовая смесь воды и химического реагента подается в бак, если есть нагреватель, то раствор подогревается и подается в систему;

Там реагент циркулирует (2-6 часов) и постепенно растворяет отложения и накипь.

Если раствор теряет концентрацию, то смесь добавляется. Это контролируется с помощью специальных индикаторных полосок

После обработки отработанная жидкость утилизируется и сливается из бака

Стояк промывается чистой водой с добавлением нейтрализатора

Для подбора установки нужно понимать теплообменники какого объема Вам нужно промыть. На практике лучше всего выбрать установку с объем бака в 2-4 раз меньше объема теплообменника с автоматическим реверсом. В этом случае промывка будет

наиболее комфортной и удобной, производительность и напор насоса также будет более оптимальной. Объем теплообменника можно найти в паспорте. Если не можете найти паспорт, не переживайте, насоса с объемом бака 20-40 литров будет достаточно для промывки теплообменников на отопление и горячее водоснабжение большинства жилых многоквартирных домов

Характеристики

Тип реверса	Ручной
Объем бака	200 литров
Вес	90
Производительность, л/час	9000
Высота напора, макс, м.в.с.	22
Макс. температура	50
Габаритные размеры	1300x1115x75
Подсоединение, внешняя резьба	1"
Наличие реверса	Да
Назначение	для теплообменников
Электродвигатель	230В - 50Гц
Тип защиты IP	ip54
Потребление мощности	0,55 кВт / 0,75 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.