

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Kentatsu KSGY35HZRN1/KSRY35HZRN1 Yumo

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_kentatsu_ksgy35hzrn1_ksry35hzrn1_yumo



Описание

Инверторная настенная сплит-система Kentatsu Yumo оформлена в современном стиле и работает практически бесшумно, благодаря чему отлично впишется в интерьер вашего дома или офиса. В приборе предусмотрена функция «локальный микроклимат» - в этом режиме прибор автоматически определяет температуру воздуха в том месте, где находится пульт управления, и автоматически производятся настройки работы устройства.

Особенности и преимущества Kentatsu KSGY35HZRN1/KSRY35HZRN1 Yumo:

- Повышенная энергоэффективность, режим ECO
- Современный озонобезопасный фреон R32
- Рекордно низкий уровень шума от 24 дБ(А)
- 3D поток
- Функция IFeel
- Самоочистка
- Авторестарт
- Дизайн в формате «EASY CLIMATE PRO»

- Многоступенчатая система фильтрации включает в себя фильтр высокой степени очистки и фильтр холодного катализа
- Энергопотребление 1 Вт в режиме ожидания
- Биполярный ионизатор
- Разборный внутренний блок - простота в обслуживании
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи»

Характеристики

Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.03 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.03 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	25
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.42
Коэффициент эффективности COP	3.7
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	327
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.3

Габаритный размер (внешнего блока)	30.3
Вес (внешний блок)	26.7 кг
Вес (внутренний блок)	8.7 кг
Вес	35.4 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.