

Описание товара Гидравлическая тележка ОХ

25P-NL Premium OXLIFT 2500 кг



Описание

□ Грузоподъемность 2500 кг □ Высота подъема вил 85-200 мм □ □ Длина вил 1150 мм □ Ширина вил 540 мм □
□ Размер роликов 80*70 мм □ Размер рулевых колес 200*50 мм □ □ Материал колес нейлон □ Вес 83 кг Модел
ОХ 25P □ Premium – ручная гидравлическая тележка г/п 2500 кг с улучшенными потребительскими
свойствами. Рама и вилы изготовлены из стали толщиной 4 мм и усилены дополнительными
элементами жесткости. Металл защищен от коррозии толстым слоем яркой порошковой краски.
Гидроузел типа АС отличается высокой надежностью, обеспечивает легкий подъем грузов. Эта
ручная рохля рекомендуется для интенсивной эксплуатации, в том числе с нагрузками, близкими к
максимальным. Распределительный клапан гидроузла в виде картриджа исключает протечки масла и
существенно облегчает обслуживание рохли. Диаметр штока рабочего поршня 35 мм,
высококачественное уплотнение рассчитано на 100 000 циклов подъема-опускания, что в 10 раз
больше обычного. Разгрузочный клапан защищает гидросистему от перегрузки. Регулируемая
скорость опускания. Высокое расположение опорного подшипника облегчает поворот тяжело
нагруженной тележки. □ □ □

Характеристики

Грузоподъемность	кг 2500
Высота подъема	мм 85-200
Диаметр колеса, мм	200
Тип гидравлического насоса	АС
Длина вил	мм 1150
Ширина несущей поверхности вил	мм 540

Минимальная высота подъема вил	мм 85
Максимальная высота подъема вил	мм 200
Дорожный просвет	мм 35
Размеры вил	мм/ 50/160/1150
Материал рулевых колёс	Нейлон
Материал роликов	Нейлон
Размер вилочных роликов	мм/ 80*70
Количество рулевых колёс/роликов	шт. 2/4
Высота ручки	мм 1227
Общая длина	мм 1570
Собственный вес	кг 83
ЦВЕТ	Красный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.