


Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Проточный водонагреватель Electrolux NP4 Aquatronic 2.0

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/protochnye-elektricheskie-vodonagrevateli/ 5 electrolux_np4_aquatronic_2_0](https://prom-katalog.ru/catalog/protochnye-elektricheskie-vodonagrevateli/5_electrolux_np4_aquatronic_2_0)



Описание

Проточный водонагреватель Electrolux NP4 Aquatronic 2.0 сочетает в себе компактность и высокую эффективность и производительность, достигаемую за счет применения мощных спиральных нагревательных элементов из нержавеющей стали. Водонагреватель Electrolux NP Aquatronic 2.0 способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.

В водонагревателях NP Aquatronic используется гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии водопроводного крана делает эксплуатацию прибора еще более удобной.

Водонагреватель NP Aquatronic отличается своей высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу. При этом эффективность нагрева воды достигает 95%.

Нагревательный элемент, установленный в водонагревателе NP Aquatronic, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах. При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно

увеличивает ресурс работы водонагревателя.

Водонагреватель NP Aquatronic оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе. Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C.

Водонагреватель NP Aquatronic является самым компактным в своей категории. Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера.

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Темп. нагрева, °C	50
Способ нагрева	Электрический
Производительность	2
Мощность, кВт	4
Защита от перегрева	Да
LCD дисплей	Да
Управление	Механическое
Тип установки	Вертикальная
Подводка	Верхняя
Тип подачи	Напорный
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), мм	141x191x85
Высота, см	14.1
Ширина, см	19.1
Глубина, см	8.5
Вес, кг	2
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.