

## **Коммерческое предложение от 14.05.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Toshiba RAV-GM561UT-E/RAV-GP561ATP-E**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_toshiba\\_rav\\_gm561ut\\_e\\_rav\\_gp561atp\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_toshiba_rav_gm561ut_e_rav_gp561atp_e)



### **Описание**

Сплит-система Toshiba RM\_UT имеет одну из высоких энергоэффективности и поэтому выгодна для приобретения, поскольку потребляет меньше электроэнергии. Конструкция кассетного блока удобна для встраивания во многие стандартные ячеистые подвесные потолки. Воздушный поток поддерживает указанную пользователем температуру.

### **Особенности и преимущества Toshiba RAV-GM561UT-E/RAV-GP561ATP-E:**

- Наружные блоки Super Digital Inverter
- Высший класс SEER и SCOP, благодаря теплообменнику обработанному Magic Coil, высокоэффективному двигателю вентилятора и большому вентиляционному отверстию для кондиционирования воздуха
- Энергосбережение с помощью датчика присутствия, который автоматически отключает установку, если в помещении никого нет
- Конструкция заслонки для оптимального распределения воздуха
- Индивидуальная настройка положения жалюзи: 3 различных режима поворота: стандартный, диагональный, в противоположных направлениях и поворотный

- 5 ступеней вентилятора для точного управления потоком воздуха
- Простой и элегантный дизайн подходит для различных помещений

## **Характеристики**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Страна                                | Япония      |
| Производитель                         | Таиланд     |
| Площадь, м2                           | 50          |
| Охлаждение, кВт                       | 5           |
| Обогрев, кВт                          | 5,6         |
| Компрессор                            | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч                  | 1050        |
| Мах длина трассы, м                   | 50          |
| Режим работы                          | Холод/тепло |
| Сенсор движения                       | Опция       |
| Гарантия                              | 3 года      |
| Панель                                | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт       | 1.2         |
| Потребление при обогреве, кВт         | 1.29        |
| Диапазон t на охлаждение, °C          | -15...+52   |
| Диапазон t на обогрев, °C             | -27...+15   |
| Хладагент                             | R32         |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A++     |
| Ø жидкостной трубы, дюйм              | 1/4         |
| Ø газовой трубы, дюйм                 | 1/2         |
| Дренажная помпа                       | Да          |
| Напряжение, В                         | 220         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.