

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Pioneer KFF48GV/KON48GV**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_pioneer_kff48gv_kon48gv



Описание

Сплит-система напольно-потолочного типа Pioneer KFF48GV/KON48GV отличается современным дизайном и универсальной установкой. Кондиционер равномерно распределяет воздушный поток по всему объему помещения и рассчитана на обслуживание помещений площадью до 150 квадратных метров. В комплект поставки включен пульт ДУ. Чтобы сделать условия максимально комфортными, можно воспользоваться ручным режимом настроек и выбрать одну из четырех заложенных в систему скоростей. В режиме «автомат» полупромышленный напольный кондиционер самостоятельно выстраивает процесс воздухораспределения, скорость вращения вентилятора, степень охлаждения или нагрева помещения. Пользователю нужно ввести температуру, после чего техника сама создаст нужный климат.

Особенности и преимущества Pioneer KFF48GV/KON48GV:

- Наличие вертикального и горизонтального автосвинга гарантирует равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения
- Низкий шумовой уровень возможен благодаря встроенному центробежному вентилятору с уникальным строением профиля лопастей

- Мобильность: тонкие корпуса этой серии промышленных кондиционеров вкупе с небольшим весом внутренних блоков позволяют устанавливать их почти в любых помещениях
- Благодаря легким настройкам можно максимально автоматизировать контроль воздушного потока
- Имеются два дренажных поддона, поэтому внутренний блок можно монтировать несколькими способами: на полу, потолке или стене
- Хладагент R410A.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	14,2
Обогрев, кВт	16
Воздухообмен, м3/ч	2200
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	140
Режим приточной вентиляции	Есть
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	5,9
Потребление при обогреве, кВт	6.3
Напряжение, В	380
ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
ø газовой трубы, дюйм	1/2
Мах длина трассы, м	50
Перепад высот, м	30
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Тип установки	Универсальный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.