

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел ZOTA Bulat-Turbo 48 кВт

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/zota_bulat_turbo_48_bl_458814_1048



Описание

Отопительный котел Zota Bulat Turbo 48 разработан для сжигания угля или дров. Система отопления может быть, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Максимальное давление воды в системе должно соответствовать 3 атмосферам, а температура не должна превышать 85 градусов. Обслуживаемая площадь – 480 квадратных метров. В качестве резервного источника энергии может быть использовано электричество (необходимо отдельно приобрести нагревательный блок).

Преимущества котлов серии Zota Bulat Turbo 48 кВт:

- Топливо: уголь, дрова или топливные брикеты
- Большой объем загружаемого топлива
- Шахтная конструкция топки
- Нижнее горение
- Водонаполненные колосники
- Шамотный кирпич для замедления скорости уходящих газов и дожига несгоревших твердых частиц

- Корпус котла теплоизолированный и газоплотный
- Загрузка топлива через наклонную топочную дверцу, закрывающуюся на замок
- Объемная топка идеально подходит для укладки дров
- Прочистной люк над шахтой прохода дымовых газов.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (дрова), кВт	48
Мощ. (уголь), кВт	48
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	30
Время сгорания угля, ч	30
Мах длина полена, см	30
Мах давление отопит контура, Атм	2,9
Min давление отопит контура, Атм	0,3
Присоединительный øдымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	139x70,5x119,1
Вес, кг	310
Гарантия	3 года
Высота, см	139
Ширина, см	70,5
Глубина, см	119,1