

Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: Бойлеры косвенного нагрева Eldom WV72280MS21

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_eldom_wv72280ms21



Характеристики

Мощность ТЭНа, кВт	3
Мощность теплообменника, кВт	15
Площадь теплообменника, м ²	0.53
Тип установки	Настенный
Расположение	Вертикальное
Покрытие бака	Эмаль
Емкость теплообменника, л	2.58
Подключение ГВС, дюйм	1/2
Мах темп. нагрева, °С	80
Предохранительный клапан	Да
Теплоизоляция в комплекте	Да
Регулировка температуры	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	1415x460x474

Высота, см	141.5
Ширина, см	46
Глубина, см	47.4
Вес, кг	59
Гарантия	3 года
Страна	Италия
Объем, л	160
Полезный объем, л	145
Мощность теплообменника, кВт	32
Площадь теплообменника, м²	1.45
Расположение	Вертикальное
Тип установки	Напольный
Покрытие бака	Эмаль
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	3/4
Мах темп. нагрева, °C	80
Предохранительный клапан	Да
Теплоизоляция в комплекте	Да
Регулировка температуры	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	1230x524x524
Высота, см	123
Ширина, см	52.4
Глубина, см	52.4
Вес, кг	77
Гарантия	5 лет
Код производителя	UBS 160
Страна	Германия
Объем, л	200
Полезный объем, л	184
Мощность теплообменника, кВт	41
Расположение	Вертикальное
Тип установки	Напольный
Покрытие бака	Эмаль
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	3/4

Мах темп. нагрева, °C	85
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	1236х604х604
Высота, см	123.6
Ширина, см	60.4
Глубина, см	60.4
Вес, кг	97
Гарантия	2 года
Страна	Германия
Объем, л	200
Мощность теплообменника, кВт	33
Площадь теплообменника, м²	0.93
Расположение	Горизонтальное
Тип установки	Напольный
Покрытие бака	Эмаль
Рециркуляция	Да
Емкость теплообменника, л	7
Подключение ГВС, дюйм	1
Мах темп. нагрева, °C	95
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	652х650х1125
Высота, см	65.2
Ширина, см	65
Глубина, см	112.5
Вес, кг	116
Гарантия	1 год
Страна	Германия
Объем, л	200
Полезный объем, л	197
Мощность теплообменника, кВт	20.6
Площадь теплообменника, м²	0.6
Тип установки	Напольный
Расположение	Вертикальное

Покрытие бака	Стеклокерамика
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	1
Мах темп. нагрева, °C	95
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	1453x550x550
Высота, см	145.3
Ширина, см	55
Глубина, см	55
Вес, кг	48
Гарантия	2 года
Страна	Болгария
Объем, л	200

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.