

# **Описание товара Кассетная сплит-система Lessar**

## **LS-HE36BVA4/LU-HE36UVA4/LZ-B4UB**



### **Описание**

Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Благодаря особенностям конструкции они способны обеспечить равномерное распределение воздуха в 7 направлениях одновременно. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Для достижения максимального комфорта рекомендуется устанавливать кассетный блок в центре помещения.

### **Особенности Lessar LS-HE36BVA4/LU-HE36UVA4/LZ-B4UB:**

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора
- Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение
- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания

- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Автокачение жалюзи. Функция, позволяющая управлять направлением воздушного потока с помощью горизонтальных жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений. Плавное качание в горизонтальной плоскости обеспечивает равномерное распределение воздушного потока
- Подача свежего воздуха. Подача свежего воздуха Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 36 (до 100 м.кв)     |
| Площадь помещения                                      | 100 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                                  | Кассетный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Да                   |
| Страна производителя                                   | Франция              |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Мощность охлаждения                                    | 11.14 кВт            |
| Мощность обогрева                                      | 11.87 кВт            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 3.84 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 3.288 кВт            |
| Максимальная длина трассы                              | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 44.5                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60.5                 |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 50             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Перепад высот                                          | 20 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1300                 |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.5 см  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)   | 83 × 83 × 24.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)      | 41 × 94.6 × 81 см |
| Вес (внешний блок)                      | 77.9 кг           |
| Вес (внутренний блок)                   | 33.2 кг           |
| Вес                                     | 111.1 кг          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.