

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: **Колонная сплит-система Dahatsu DH-KL-60CH**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_dahatsu_dh_kl_60ch



Описание

Колонный кондиционер Dahatsu DH-KL-60CH с удобной панелью управления рассчитан на размещение в помещениях площадью до 176 квадратных метров. Он имеет электрический нагреватель в основании наружного блока, который предотвращает накопление влаги и инея после размораживания. Изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих долгий срок службы.

Особенности и преимущества Dahatsu DH-KL-60CH:

- Встроенный электрический нагреватель
- Автовыбор режима работы
- Таймер
- Ночной режим
- Самоочистка и самодиагностика
- I Feel (пульт с датчиком температуры)
- Класс энергоэффективности A
- Режим мягкого осушения
- Устойчивость к низкой наружной температуре до -20 C при охлаждении

- Дренажная помпа для отвода воды наружу с подъемом на высоту до 75 см
- Режим оттаивания
- Установка комфортной температуры по данным с датчика на пульте ДУ
- Таймер включения и выключения кондиционера на 24 часа.
- Горячий пуск при нагреве
- Тихий уровень шума
- Режим с максимальной производительностью для быстрого установления заданной температуры
- Равномерное распределение воздуха
- Автоматическая очистка внутреннего блока от влаги и пыли
- Режим ожидания с потреблением до 1 Вт
- В комплекте предусмотрен дистанционный пульт управления
- Проводной пульт можно приобрести отдельно.

Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.85 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.36 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	52
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.96
Коэффициент эффективности COP	2.85
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 45

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-14 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Габаритный размер (внутреннего блока)	36 × 56 × 191 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 125.5 × 94.5 см
Вес (внешний блок)	105 кг
Вес (внутренний блок)	55 кг
Вес	160 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.