

Описание товара Наружный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVWW- 28UCSA



Описание

Hisense AVWW-28UCSA – это внешний блок мультizonальной системы VRF, способный работать сразу с четырьмя внутренними блоками. Такое решение позволяет значительно сэкономить на монтаже, сервисном обслуживании и расходе электроэнергии для целого дома или здания другого типа. Модель имеет компактные размеры, в конструкции предусмотрен контур водяного охлаждения и мощный инверторный компрессор.

Основные преимущества эксплуатации модели наружного блока компании HISENSE Hi-Flexi серии W DC Inverter:

- Инверторный компрессор современного поколения.
- Система водяного охлаждения конденсатора.
- Функция автоматического рестарта позволяет сохранить все заданные настройки после непредвиденного отключения электроэнергии.
- Модели характеризуются высокими показателями энергоэффективности.
- Высокоэффективный спиральный компрессор.
- Максимум возможностей благодаря интеллектуальному управлению и контролю.
- Компактные размеры блоков – разработка инженеров компании.
- Работа устройств обусловлена пониженными акустическими характеристиками.
- Ночной режим, снижающий звуковые характеристики при работе в ночное время.
- Функция очистка от снега – автоматическое избавление от наледи и снега.
- Интеллектуальная система размораживания теплообменника.
- Высокий комфорт в эксплуатации.

Характеристики

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	8 кВт
Мощность обогрева	9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.9 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.8 кВт
Максимальная длина трассы	45 м
Гарантийный срок	2 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	4
Дополнительные режимы	расход воды 30 л/мин
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	4.21
Коэффициент эффективности COP	5
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 35
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	система с водяным охлаждением конденсатора, диапазон температуры теплоносителя 10~45°C

Внешнее статическое давление, Па	30
Габаритный размер (внешнего блока)	80 × 80 × 37 см
Вес (внешний блок)	78 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.