

Описание товара Фанкойл напольно-потолочный

Kitano KP-Izumi II-3R2P-CB-15



Описание

Напольно-потолочные фанкойлы KITANO серии Izumi II 2-трубные с фронтальным или нижним забором воздуха. Эффективное управление микроклиматом в помещениях повышенной комфортности, таких как современные апартаменты, виллы, гостиницы, рестораны, офисы, связано с использованием технологий кондиционирования, обеспечивающих высокое качество обработки воздуха при минимальном уровне капитальных и эксплуатационных затрат. Напольно-потолочные фанкойлы KITANO были разработаны с учетом последних мировых тенденций развития климатического оборудования и характеризуются отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Агрегаты могут быть установлены в вертикальном положении, на стене, в непосредственной близости от пола или в горизонтальном положении на потолке. Также доступно исполнение без корпуса для скрытой установки. В этом случае фанкойлы могут быть смонтированы в вертикальном положении за фальшстеной, со встроенной воздухораспределительной решеткой.

Особенности и преимущества Kitano KP-Izumi II-3R2P-CB-15:

- Внутренний корпус изготовлен из гальванизированной стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и агрессивным химическим веществам. Снаружи корпус покрыт термоакустической изоляцией на основе полипропилена
- Декоративный корпус изготовлен из высококачественного пластика белого цвета. Оборудован воздухораспределительной решеткой, которая крепится на защелках и легко снимается. Развернув данную решетку на 180°, можно изменить направление подачи воздуха
- Теплообменник изготовлен бесшовным методом из тянутой медной трубки, снабжен алюминиевым оребрением с противокоррозионным покрытием
- Коллекторы высококачественные, латунные, со специально разработанной конструкцией для понижения гидравлического сопротивления. Воздуховыпускной клапан встраивается

стандартно на заводе изготовителя

- Вентиляторная секция. Устанавливаются 1 или 2 центробежных вентилятора с загнутыми вперед лопатками, объединенных с двигателем. Рабочее колесо и двигатель вентилятора динамически и статистически сбалансированы по двум плоскостям. Вентиляторы проектируются с повышенным диаметром (для увеличения расхода воздуха), но с пониженной скоростью вращения (для уменьшения шума). Используются трехскоростные асинхронные двигатели, сочетающие в себе высокий КПД для экономии электроэнергии с надежностью и простотой эксплуатации
- Фильтр. Каждый фанкойл оборудован фильтром из синтетического материала, который крепится на передней панели устройства, легко снимается и моется под проточной водой
- Дренажный поддон. Стандартный дренажный поддон изготовлен из высокоуглеродистой стали без использования сварки, что предотвращает появление коррозии, и снабжен термоизоляцией толщиной 5 мм
- Широкие возможности управления Стандартно предусмотрено регулирование работы фанкойла посредством термостата.

Характеристики

Тип фанкойла	Напольно-потолочный
Страна производителя	Китай
Мощность охлаждения	1.65 кВт
Мощность обогрева	1.85 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Количество труб фанкойла	2
Количество рядов теплообменника	3
Модель фанкойла	Kitano Izumi II
Потребляемая мощность (обогрев)	0.035 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.035 кВт
Высота	20 см
Ширина	49.5 см
Длина	79 см
Расход воздуха, куб. м/ч	255
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума, дБ	47
Электропитание	220-240/1/50
Вес	16.3 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	12 мес.
Цвет	белый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.