

Описание товара Настенный газовый котел

Federica Bugatti 35 COND



Описание

Federica Bugatti 35 Cond - оригинальный итальянский двухконтурный конденсационный котел с закрытой камерой сгорания. Предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды. Мощность 35 кВт, отапливает до 350 кв.м.

Особенности и преимущества Federica Bugatti 35 COND:

- Экономия топлива до 30% (в низкотемпературных системах (50°C/30°C))
- Удобный и информативный ЖК-дисплей
- Высокий КПД: сокращение объема используемого газа
- Инновационная гидравлическая группа: эргономичное расположение облегчает процесс обслуживания
- Удобное управление: регуляторы приборной панели обеспечивают безопасную эксплуатацию
- Умная электроника: автоматика оснащена функцией защиты от замерзания и системой диагностики
- Немецкий циркуляционный насос WILO обеспечивает стабильную работу котла
- Регулировка мощности горелки уменьшает потребление газа и обеспечивает реальную экономию средств, при сохранении комфортных условий в системе отопления и ГВС
- Защита от радиопомех, низкий уровень выбросов NO и CO
- Поддержка системы интеллектуального управления климатом OPENTHERM.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Federica Bugatti REC

Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	35 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Турция
Управление	механическое
КПД %	97.2
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.64
Расход природного газа куб. м/час	3.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 55
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	19
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	13.6
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Ёмкость расширительного бака 8 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.

Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	35 см
Ширина	40 см
Высота	80.3 см
Вес	44.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.