

## Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Ресанта LUX ACH-500H/1-Ц

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/resanta-lux-asn-500n-1-ts>



### Описание

- Бытовой однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-500 Н/1-Ц Лух предназначен для устранения нестабильности питающей сети.
- Устройство обеспечивает стабилизацию напряжения до значения 220 8 % при его колебаниях на входе от 140 до 260 В.

### Характеристики

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Активная мощность          | 500 Вт     |
| Влажность окружающей среды | 80% (макс) |
| Время отклика              | 7 мс       |
| Входная частота            | 50-60 Гц   |
| Входное рабочее напряжение | 140-260 В  |
| Выходное напряжение        | 202-238 В  |
| Выходные розетки           | 1          |

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Габариты, ШхВхГ         | 260х110х200 мм                                                            |
| Защита                  | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| КПД                     | 97%                                                                       |
| Отображение информации  | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения)   |
| Размещение              | настенное                                                                 |
| Скорость стабилизации   | 35 В/с                                                                    |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В)                                                        |
| Точность стабилизации   | 8%                                                                        |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений                                                   |
| Тип стабилизатора       | релейный                                                                  |
| Рабочая температура     | 0 *С – 45 *С                                                              |
| Класс защиты            | IP20                                                                      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.