

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Inform PDS 400-1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_inform_pds_400_1



Характеристики

Полная мощность	400 кВА
Активная мощность	320 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Мин. входное напряжение	304 В
Макс. входное напряжение	477 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Количество аккумуляторов	100 шт
Модель	Inform PDS 400-1
Номинальное входное напряжение	380 / 400 / 415

Номинальный диапазон входного напряжения	304 - 477 В
Входной коэффициент мощности	0.9
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 5 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	95 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время автономной работы (100% нагрузка)	4 мин
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	От 0% до 95% (при отсутствии конденсации)
Высота над уровнем моря	1000
Класс защиты	IP20
Уровень шума	75 дБ
Габаритные размеры ИБП	1990x990x1920 мм
Масса	1820 кг
Безопасность	EN-50091 - IEC 146 - 4
Страна происхождения	Турция - Франция

Гарантия

1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.