

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный АСК-Холод МСп-13

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok\\_srednetemperaturnyj\\_ask\\_holod\\_msp\\_13](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok_srednetemperaturnyj_ask_holod_msp_13)



### Описание

Среднетемпературный потолочный моноблок **АСК-Холод МСп-13** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной от 0,9 до 1,2 мм с полимерным покрытием, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

### **Комплектация:**

- Микропроцессорный контроллер Danfoss / Eliwell, обеспечивающий работу холодильной установки по программе пользователя
- Поршневой герметичный компрессор Tecumseh
- Конденсатор и испаритель ребристо-трубный
- Выносной пульт управления
- Докипатель

- Фильтр-осушитель
- Дренажный шланг
- Капиллярная трубка на жидкостной линии
- Вводной автомат
- Магнитный пускатель Schneider Electric на включение компрессора (для моделей с 3-фазным компрессором)
- Магнитный пускатель Schneider Electric на включение электрооттайки (для ТЭНов мощностью выше 0,9 кВт)
- Реле высокого давления
- Осевые вентиляторы повышенной производительности
- Кнопка включения установки

#### **Особенности:**

- Хладагент: R404a
- Компрессор: CAJ 9510 Z
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel
- Тип управления: электронный блок
- Автоматическая оттайка
- Нагрев испарителя и поддона производится ТЭНами
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Обвязка компонентов осуществляется медной трубой с толщиной стенки не менее 0,85 мм
- Обвязка электрической части выполняется проводами ГОСТ сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температура наружного воздуха: от 40 до -35 °C
- Расход воздуха вентиляторов воздухоохладителя: 400 м<sup>3</sup>/час
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 5,95 м<sup>2</sup>
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 4,3 м<sup>2</sup>
- Длина струи воздуха: 5 м
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -30 °C)
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины

- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

### **Характеристики**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Тип                      | среднетемпературный       |
| Температурный режим      | от -5 до 10 °С            |
| Холодопроизводительность | 1500 Вт                   |
| Объем камеры             | от 8 до 22 м <sup>3</sup> |
| Хладагент                | R404A                     |
| Напряжение               | 220 В                     |
| Потребляемая мощность    | 0.85 кВт                  |
| Ширина                   | 480 мм                    |
| Глубина                  | 510 мм                    |
| Высота                   | 730 мм                    |
| Вес (с упаковкой)        | 106 кг                    |
| Страна производства      | Россия                    |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.