

## Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-22 ECO

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split\\_sistema\\_srednetemperaturnaya\\_ask\\_holod\\_ss\\_22\\_eco](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_ask_holod_ss_22_eco)



### Описание

Среднетемпературная сплит-система **АСК-Холод СС-22 ECO** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

### **Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Выносной пульт управления

### Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAJ 4519 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

### Дополнительные характеристики:

- Вес хладагента: 0,76 кг
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 2
- Количество вентиляторов конденсатора: 2
- Габариты в упаковке: 1010x700x1020 мм

### Опции (заказываются отдельно):

- ☐ ☐ Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

### Характеристики

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Тип                               | среднетемпературная |
| Температурный режим               | от -5 до 10 °С      |
| Холодопроизводительность          | 2600 Вт             |
| Объем холодильной камеры          | от 16 до 35 м³      |
| Хладагент                         | R404                |
| Напряжение                        | 220 В               |
| Потребляемая мощность             | 1.60 кВт            |
| Ширина внешнего блока             | 840 мм              |
| Глубина внешнего блока            | 330 мм              |
| Высота внешнего блока             | 835 мм              |
| Ширина внутреннего блока          | 730 мм              |
| Глубина внутреннего блока         | 395 мм              |
| Высота внутреннего блока          | 282 мм              |
| Вес общий (без упаковки)          | 65 кг               |
| Вес общий (с упаковкой)           | 135 кг              |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 40 кг               |
| Вес внешнего блока (с упаковкой)  | 100 кг              |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 25 кг  |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой)  | 35 кг  |
| Страна производства                  | Россия |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.