

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Socomec MODULYS GP 500

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_socomec_modulys_gp_500



Характеристики

Полная мощность	500 кВА
Активная мощность	500 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Модель	Socomec MODULYS GP 500
Номинальное входное напряжение	400 В
Входной коэффициент мощности	$>0.99 \cos \varphi$
Номинальное выходное напряжение	400 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Синусоидальный сигнал

Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$1 \cos \varphi$
Перегрузочная способность	125% в течение 10 мин, 150% в течение 1 мин
КПД в режиме работы от электросети	до 96.5 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Интерфейсные порты	сухой контакт, интерфейсы RS232/485
Внутренний слот для карты управления	Плата SNMP
Индикация	графический ЖК-дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 % без конденсации
Высота над уровнем моря	1000 м без ухудшения характеристик (не более 3000 м)
Класс защиты	IP20
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	600 x 890 x 1975 мм
Масса	210 кг
Безопасность	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Страна происхождения	Франция
Гарантия	1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.