

Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: Дренажный насос Wilo TS 50 H 122/15-3-400

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-wilo-ts-50-h-122-15-3-400>



Описание

Дренажный насос Wilo TS 50 H 122/15-3-400

Применение

Для перекачивания загрязненной воды с содержанием инородных частиц макс. Ø 10 мм, для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков; очистных сооружений; промышленных и технологических систем.

Преимущества

Малый вес Широкий диапазон мощности Камера уплотнений заполненная маслом Несложная эксплуатация с поплавковым выключателем и штекером (исполнение А)

Основные данные

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц Класс защиты: IP 68 Макс. глубина погружения: TS 40 = 5 м; TS 50/TS 65 = 10 м Температура перекачиваемой среды: 3 ? 35 °С Длина кабеля: 10 м Свободный проход: 10 мм Напорный патрубок: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Максимальный напор	21 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	10 м
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 35
Длина сетевого шнура	10 м
Глубина погружения, м	10 м
Максимальный напор, м	21 м

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.