

Описание товара ИБП Inelt Intelligent 3000RTLТ



Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Intelligent 3000RTLТ предназначен для обеспечения качественным электропитанием чувствительных к перепадам напряжения потребителей: радиоаппаратуры, дорогостоящей бытовой техники, измерительных, научных и медицинских приборов, телекоммуникационных систем и т.д.
- Источник рассчитан на работу с группами потребителей, суммарной мощностью до 1.875 кВт (3000 ВА).
- ИБП обеспечивает устранение перепадов входного напряжения в диапазоне 165-275 В и нивелирование его на выходе до номинального значения 220 В с допуском не более +10% — 10% при работе от сети и не более 5% при функционировании от батарей.
- Источник создан по линейно-интерактивной схеме с использованием микропроцессорного управления.
- ИБП Inelt Intelligent 3000RTLТ рекомендован к использованию в электросетях с подключенными рабочими станциями, серверами, различной оргтехникой, АТС и т.д.
- Данный ИБП смонтирован в корпусе типа Rack Tower и имеет возможность размещения как напольного, вертикального, так и горизонтального, в специальной девятнадцатидюймовой стойке.
- ИБП не имеет встроенных аккумуляторных батарей и рассчитан на работу со внешними батареями емкостью до 250 Ач, адаптирован к режиму запуска без наличия внешнего питания (холодный старт).
- Передняя панель корпуса оснащена светодиодной индикацией режимов работы:
- работы от сети и батарей, перегрузки, аварии, замены аккумуляторов, сегментный (сегментный) индикатор нагрузки.
- Источник способен выдерживать кратковременные перегрузки в пределах 110-125 % от максимальной заявленной мощности в течении 30 секунд.
- ИБП Inelt Intelligent 3000RTLТ оснащен защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания.

- Габаритные размеры корпуса:
- 450×430×135 мм.
- Вес ИБП — 44.5 кг.
- Время переключения на батареи — менее 4 мс.
- ИБП Inelt Intelligent 3000RTLТ разрешено эксплуатировать при температуре воздуха от 0 до +40 °С и относительной влажности не более 95 % без конденсата в сухих отапливаемых помещениях.
- Рекомендуемый температурный режим:
- +15-25 °С.
- Гарантийный срок — 24 месяца.

Характеристики

Время автономной работы	зависит от ёмкости аккумуляторных батарей
Форма выходного сигнала	Чистый синус
Гарантия	2 года
Дисплей	Светодиодная индикация
Габариты, мм	ширина 132, высота 430, глубина 450
Байпас	Есть
Время переключения на батареи, мс	4
Входная частота, Гц	50/60 +/- 3%
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В	165-275
Напряжение цепи постоянного тока, В	48
Перегрузочная способность	110 - 125% - отключение через 30 секунд
Разъёмы	RS - 232
Тип ИБП	Line-interactive
Относительная влажность, %	0 - 95, без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.