

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторная станция Belluna ККС Р311R на 2-3 потребителя, с ресивером, щитом защиты и 2-3 сигнальными боксами

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/ belluna 311r 2 3 2 3](https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/belluna_311r_2_3_2_3)



### Описание

Компрессорно-конденсаторная станция **Belluna ККС Р311R** серии On/Off используется на предприятиях общественного питания, торговли и других объектах различных отраслей для поддержания необходимого температурного режима в соответствующей холодильной камере 2-3 потребителей таких как воздухоохладители, витрины или холодильные горки. Модель состоит из рабочего блока и выносного щита управления и защиты. Рабочий блок имеет корпус, теплообменник, двигатель с крыльчаткой, запорные вентили, защитные решетку и крышку для вентиля, щит оснащен прозрачной защитной крышкой. Соленоиды и терморасширительные вентили (ТРВ) размещаются в потребителях.

В комплект поставки входят 2-3 сигнальных бокса.

Прибор не заправлен хладагентом, для работы требуется заправка хладагентом R507a. Соленоиды и ТРВ не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

**Особенности:**

- Высокоэффективный ротационный компрессор с ресивером
- Зимний комплект (РДК) с трубчатым электронагревателем (ТЭНом) подогрева картера компрессора
- Защита по высокому давлению, контроль утечки хладагента, дополнительная защита компрессора от перегрева
- Отделитель жидкости перед компрессором для защиты от гидроудара жидким фреоном и выхода его из строя
- Автомат защиты по высокому току
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Сниженный уровень шума рабочего блока
- Монтаж щита управления на удобном расстоянии от рабочего блока
- Уличный монтаж рабочего блока без необходимости установки защитного козырька
- Надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации
- Дросселирующее устройство: ТРВ, размещаются в потребителях
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Параметры эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды:
    - Рабочий блок: от -40 до 45 °С
    - Щит управления: от -5 до 35 °С
- Диапазон создаваемой температуры во внутреннем объеме холодильной камеры: от -22 до 22 °С
- Энергопотребление: 3,8 кВт·ч
- Средний срок службы: 9 л.
- Диаметр соединений:
  - Жидкостная линия: 3/8" (9,52 мм)
  - Газовая линия: 3/4" (19,05 мм)

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Соленоиды и ТРВ

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Напряжение          | 380 В         |
| Ширина              | 940 мм        |
| Глубина             | 340 мм        |
| Высота              | 1320 мм       |
| Страна производства | Россия        |
| Температурный режим | универсальный |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Тип компрессора | ротационный |
| Место установки | на улице    |
| Бренд           | Belluna     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.