

Описание товара Бензогенератор портативный

Huter DY2500L



Описание

Бензогенератор портативный Huter DY2500L представляет собой надежный портативный источник питания для электрических приборов. Номинальная мощность модели составляет 2.0 кВт. Этого достаточно, чтобы запитать один или несколько не энергоемких бытовых устройств в условиях перебоев в подаче электроэнергии, а также обеспечить работу некоторого электроинструмента там, где отсутствуют электросети.

Бензогенератор портативный Huter DY2500L также может применяться в качестве временного источника энергии на местах строительства для подключения инструментов или для резервного питания оборудования. Установка обладает высокими эксплуатационными качествами. Мощный двигатель работает на бензине с экономным расходом топлива, что гарантирует длительное время автономной работы. Мотор отвечает за преобразование механической энергии в электрическую для получения качественного электричества.

Особенности и преимущества Huter DY2500L:

- Наличие ручного стартера для простого запуска при любых условиях;
- Медная обмотка позволяет получить электрическую энергию высшего стандарта;
- Керамическое напыление снижает уровень износа, продлевая срок службы оборудования;
- Антивибрационная защита уменьшает возможные вибрации в процессе эксплуатации;
- Защита от недостаточного уровня масла позволяет оптимизировать рабочий ресурс установки.

Характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	черный
Инверторный генератор	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Мощность двигателя, л.с	7
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	15 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	2 кВт
Уровень шума, дБ	66
Вольтметр	Да
Число розеток (220 В)	1
Длина	56 см
Ширина	45 см
Высота	46 см
Вес	39 кг
Модель генератора	Huter DYL
Число цилиндров	1
Расход топлива, л/час	0.375
Количество оборотов	3600
Колеса	Нет
Марка бензина	АИ-92
Максимальная мощность, кВт	2.2
Емкость масляного бака	0.6 л
Рабочий объем камеры сгорания, мл	210
Дисплей	Нет
Выход 12V	Нет
Аккумулятор в комплекте	Нет
Рабочая температура окружающей среды	-30 — 40 °C
Бренд	Huter

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.