

Описание товара Колонная сплит-система General Climate GC-FSE24HR/GU-FSE24H



Описание

Эффективная, надежная и элегантная модель колонного кондиционера General Climate GC-FSE24HR/GU-FSE24H гармонично впишется в обслуживаемое пространство, не займет много места, но будет привлекать внимание. Управлять устройством удобно, используя пульт дистанционного управления. Энергоэффективная модель класса A++ не приведет к высоким затратам энергии.

Особенности и преимущества General Climate GC-FSE24HR/GU-FSE24H:

- Элегантный дизайн
- Мощный поток воздуха
- Автоматический режим
- Таймер
- Энергосберегающий режим
- Самодиагностика
- Фильтр грубой очистки
- Режимы работы: холод, тепло, осушение.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	74.6 кг

Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	34.5
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.19 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	990
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Колонный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	40.5 × 40.5 × 177.5 см
Вес (внутренний блок)	29.9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2 кВт
Мощность обогрева	7.62 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	44.7 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58.5
Коэффициент эффективности COP	3.81
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	General Climate

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.