

Описание товара 25.07.2025

Наименование товара: Аккумуляторная батарея Fiamm 12 FIT 150 (150а/ч)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/akb/akkumulyatornaya-batareya-fiamm-12-fit-150-150a-ch>



Описание

- Серия FIT Monolite AGM Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы FIAMM, изготовленные по технологии AGM.
- Благодаря фронтальному исполнению выводов идеально подходят для резервирования оборудования связи и прочих решений в исполнении в 19 и 23 стойках. Аккумуляторы FIAMM серии FIT VRLA AGM - свинцово-кислотные моноблоки, емкостью от 40Ач до 180Ач и напряжением 12В.
- Серия FIT разработана для применения в ИБП, телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли и энергетике.
- Фронтальное исполнение выводов и особенности конструкции позволяют размещать батареи в ограниченном пространстве в 19 и 23 дюймовых шкафах и на стеллажах, телекоммуникационном оборудовании. Аккумуляторы FIT идеально подходят как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами.
- Обладают продолжительным сроком службы:
- 12-15 лет при температуре 20°C остаточная ёмкость 80. Серия FIT отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью, отличными разрядными и эксплуатационными характеристиками, низким внутренним сопротивлением. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Телекоммуникации и ЦОД Системы бесперебойного питания ИБП / UPS Железнодорожные объекты Системы аварийного освещения и сигнализации Нефтегазовая промышленность
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ Декларация соответствия ГОСТ Санитарно-эпидемиологическое заключение ССС Заключение ВНИИПО IEC 60896 раздел 21-22 Eurobat "Long Life" - 12 лет и более UL 1778 - безопасность бесперебойного питания BS 6334 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0

Характеристики

Страна происхождения	Италия
Габариты, мм	558x126x282
Масса, кг	48.5
Гарантия	1 год
Перегрузочная способность	Саморазряд при 20*С
Напряжение цепи постоянного тока, В	Напр. поддерживающего заряда
Клеммы	Выводы выполнены в виде внутренней резьбы Female M6 и M8, обеспечивающими высокую электропроводимость и устойчивость к скручиванию. Фронтальное исполнение выводов позволяет компактно размещать батареи в батарейных отсеках и упрощает монтаж и обслуживание.
Номинальная ёмкость, А·ч	150
Технология изготовления	Положительные пластины изолируются от отрицательных сепараторами из микропористого стекловолоконного материала (технология AGM), который пропитан электролитом.
Выходное напряжение, В	12

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.